Lista di controllo Veicoli battipista



Qual è il livello di sicurezza durante la guida e la manutenzione dei veicoli battipista nel servizio piste?

L'uso e la manutenzione dei veicoli battipista possono provocare infortuni anche gravi. Se il personale è adeguatamente formato, ben istruito e rispetta le norme di sicurezza, questi rischi si riducono notevolmente.

I pericoli principali sono:

- caduta del conducente durante la salita o la discesa dal veicolo
- scivolamento, caduta, ribaltamento del veicolo
- collisione con utenti delle piste

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste situazioni di pericolo.



Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

Se rispondete a una domanda con ✗ «no» o ✗ «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sul retro.

Formazione I conducenti dei veicoli battipista sono in possesso □ sì della necessaria patente di quida e degli attestati di ☐ in parte formazione? □ no ■ Minimo cat. F in base alla legge sulla circolazione stradale ■ conducente battipista FUS Le Funivie Svizzere (FUS) offrono corsi per conducenti di veicoli battipista. I nuovi conducenti devono frequentare il corso FUS, al massimo nel secondo inverno. Finché non avranno conseguito la formazione, dovranno essere assistiti e sorvegliati da un conducente qualificato. I corsi di aggiornamento vengono svolti regolar-□ sì mente? Anche i corsi di aggiornamento sono offerti □ in parte dalle Funivie Svizzere. (Foto 1) □ no



Foto 1: sono indispensabili una formazione adeguata e un aggiornamento ad intervalli regolari.

Norme di sicurezza 3 Durante la marcia, se installate, si allacciano le □ sì cinture di sicurezza? (Foto 2) ☐ in parte no Le cinture di sicurezza devono essere allacciate sia dal lato del conducente che dal lato passeggeri. Durante la salita e la discesa si rispettano le □ sì seguenti regole? in parte □ no ■ afferrare la maniglia (foto 3) non saltare sul veicolo Il rischio è di scivolare o rimanere impigliato tra le traverse dei cingoli. Il conducente porta delle calzature robuste con □ sì suola antisdrucciolo? ☐ in parte □ no Le scarpe da sci senza profilo non sono consentite per la guida dei battipista. Non sono raccomandate neppure per i passeggeri. Il conducente è in grado di valutare il **pericolo** □ sì ☐ in parte valanghe? □ no ■ È vietato addentrarsi in zone a rischio valanghe ■ In caso di pericolo valanghe bisogna consultarsi con il superiore 7 In caso di pericolo valanghe ogni conducente indossa □ sì un apparecchio di ricerca in valanga (ARVA)? □ no I conducenti dei veicoli battipista si mettono □ sì d'accordo con gli addetti agli impianti di neve artifi-☐ in parte ciale e di altri servizi che si spostano su sci o moto-□ no slitte all'interno dello stesso comprensorio? Per evitare collisioni, è particolarmente importante segnalare: ■ il luogo di impiego dei veicoli muniti di argano ■ il luogo di impiego dei veicoli battipista su un terreno con scarsa visibilità



Foto 2: le cinture di sicurezza allacciate impediscono di andare a sbattere contro il parabrezza.



Foto 3: durante la salita tenersi alla maniglia.

9	Il conducente circola sempre con la luce di pericolo accesa? Di giorno, durante la marcia e le manovre di retromarcia deve essere attivato anche l'avvisatore acustico		
10	Si rispettano le seguenti regole quando, a causa del maltempo, c'è scarsa visibilità? Assicurare un'ampia visibilità tramite il riscaldamento o raschiando il parabrezza e le vetrature Accendere i fari e il segnale acustico (Foto 4) Adeguare la condotta di guida alla visibilità	sì in parte no	
11	Ci si accerta che nessuno si trovi sul ponte di carico, nella cesta di trasporto o sugli altri accessori del veicolo?	sì in parte no	Foto 4: in caso di scarsa visibilità accendere i fari.
12	In caso di trasporto eccezionale di persone sul ponte di carico (Foto 5) si adottano adeguate misure di sicurezza affinché nessuno possa cadere giù?	sì in parte no	
13	Le cabine per il trasporto di persone separate sono munite dei seguenti dispositivi? Dispositivo di comunicazione tra il conducente e i passeggeri (ad es. interfono nelle cabine) Uscite di emergenza con i necessari ausili Illuminazione di emergenza	sì in parte no	
14	Le cabine per il trasporto di persone sono munite di una scaletta antisdrucciolo, richiudibile e con corrimano?	sì in parte no	
15	Di giorno, i mezzi battipista circolano durante le ore di apertura degli impianti solo se è strettamente necessario?	sì in parte no	
16	Se un veicolo battipista deve circolare sulle piste aperte si applicano le necessarie norme che regolamentano la sicurezza della circolazione sulle discese da sport della neve?	sì in parte no	Foto 5: ad eccezione di situazioni di emergenza non
17	Con i veicoli equipaggiati di argano o di fresa frontale si lavora solo al di fuori dell'orario di funzionamento degli impianti o su piste chiuse?	sì in parte no	è consentito trasportare persone sul ponte di carico.
18	L'uso in sicurezza del veicolo munito di argano è regolamentato? Istruzioni, manutenzione, segnaletica Nessuno nella zona di pericolo, prestare attenzione alle funi oscillanti Sufficiente resistenza degli ancoraggi per le funi Non circolare sotto funi e cavi bassi Non circolare in caso di fulmini	sì in parte no	
19	L'uso in notturna dei veicoli muniti di argano è segna- lato pubblicamente secondo le norme che regola- mentano la sicurezza della circolazione sulle discese da sport della neve?	sì in parte no	
20	Le piste vengono preparate ad arte? Bisogna eliminare o segnalare come si deve tracce di inversione, gradini, solchi, margini, tracce di cingoli o fosse in quanto pericolosi per gli sportivi.	sì in parte no	
21	La fresa posteriore viene spenta ogni volta che qualcuno si avvicina al mezzo? (Foto 6) Anche in presenza di un comando automatico mettere l'interruttore della fresa su «OFF».	sì in parte no	Foto 6: la fresa posteriore deve essere spenta quando qualcuno si avvicina al mezzo.

22	Ci sono regole chiare per l'attraversamento dei tracciati delle sciovie durante l'orario di apertura?	☐ sì ☐ in parte ☐ no
23	I percorsi sicuri sono definiti chiaramente? ■ Evitare di circolare su terreni difficili, dove si può scivolare o cadere ■ Sui ghiacciai si può circolare solo su percorsi messi in sicurezza e segnalati	☐ sì☐ in parte☐ no
24	Ogni conducente (oppure ogni veicolo) è dotato di radio ricetrasmittente? Prima di iniziare i lavori verificare il funzionamento della radio.	□ sì □ no



Foto 7: cassetta di pronto soccorso in dotazione al veicolo battipista.

Ε	quipaggiamento	
25	Sul veicolo battipista è presente una cassetta di pronto soccorso? (Foto 7) La completezza del contenuto della cassetta deve essere verificata periodicamente.	☐ sì ☐ in parte ☐ no
26	Sul mezzo è presente un estintore ? (Foto 8) Garantire la manutenzione degli estintori. Il personale deve essere istruito sull'utilizzo degli estintori.	☐ sì ☐ in parte ☐ no
27	Sul mezzo sono presenti anche una sonda per valanghe e una pala?	☐ sì ☐ in parte ☐ no



Foto 8: estintore in dotazione al veicolo battipista.

N	lanutenzione	
28	I dipendenti sono stati istruiti sulla manutenzione dei veicoli battipista? Gli interventi di manutenzione effettuati al di sotto di parti mobili del veicolo che si trovano in posizione aperta o rialzata possono essere eseguiti solo se le parti stesse sono state assicurate contro una caduta involontaria o a causa d'urto.	□ sì □ in parte □ no
29	La fresa posteriore e la fresa frontale sono sempre disinserite quando si interviene su di esse? (Foto 9) Spegnere sempre le frese, anche se è presente un comando di disinserimento automatico. Spegnere anche il motore diesel.	□ sì □ no
30	Prima di un intervento di manutenzione, i cingoli e le attrezzature di lavoro in posizione sollevata vengono messi in sicurezza onde evitare che possano muoversi accidentalmente e rappresentare un pericolo?	□ sì □ in parte □ no



Foto 9: lavorare sulla fresa solo quando è spenta.

Lista di controllo compilata da:	Data:	Firma:	
----------------------------------	-------	--------	--

Pianificazione delle misure: veicoli battipista

N.	Misure da adottare	Termine	Incaricato	Liquidato		Osservazione	Controllato	
				Data	Visto		Data	Visto
			-	-				
				-				
		1		1		·	1	

Data del ricontrollo: (Raccomandazione: ogni 12 mesi)

Avete delle domande? Contattateci; per informazioni: telefono 041 419 55 33 per ordinazioni: www.suva.ch/waswo-i, fax 041 419 59 17, telefono 041 419 58 51

Codice: 67176.i